

## EUROFLEX® H1Z2Z2-K



### Info

Anslutningskabel • dubbelisolerad • UV- och väderbeständig • halogenfri • slitstark

## GALLERY IMAGES





## MER INFORMATION

<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Anslutningskabel för solpaneler • slitstark • UV- och väderbeständig • kan förläggas i mark
<b>UPPBYGGNAD</b>	Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5, förtent Ledarisolation: Special gummiblandning Yttermantel: Special gummiblandning Färg: Svart, röd eller blå
<b>SPECIFIKATION</b>	Driftspänning: AC: 1kV DC: 1,5kV Provspänning: AC:6,5 kV DC: 15 kV (5 min) Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d Temp. område: - 40°C/+90°C enligt EN 50618 Max. ledartemperatur: 250°C Brandklass: IEC 60332-1-2 CPR: Dca-s2,d2,a1 – Röd och svart 4-6 mm <sup>2</sup> Övriga färger och areor Eca eller på förfrågan Vattenresistans: AD7 Godkännande / Standarder i tillämpliga delar: HAR-godkänd, EN 50618, 50525-1, 60811-503-403-504-401, 60068-2-78

## BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Ledarantal x area mm <sup>2</sup>	Yttre Ø ± 5%	Cu-tal kg/km	Vikt kg/km	Förp. m
025 0140 011		1 x 4 Svart	5,3	38,4	63	100
025 0040 011	03 776 00	1 x 4 Svart	5,3	38,4	63	500
025 0140 010		1 x 4 Röd	5,3	38,4	63	100
025 0040 010	03 776 10	1 x 4 Röd	5,3	38,4	63	500
025 0040 001	03 776 20	1 x 4 Blå	5,3	38,4	63	500
025 0160 011		1 x 6 Svart	6,0	57,6	86	100
025 0060 011	03 776 30	1 x 6 Svart	6,0	57,6	86	500
025 0160 010		1 x 6 Röd	6,0	57,6	86	100
025 0060 010	03 776 40	1 x 6 Röd	6,0	57,6	86	500
025 0060 001	03 776 50	1 x 6 Blå	6,0	57,6	86	500
025 0060 111		1 x 10 Svart	7,9	96,0	136	500
025 0060 211		1 x 16 Svart	9,0	154,0	195	500

Ytterligare dimensioner på begäran.