

EUROFLEX® H1Z2Z2-K



Info

Anslutningskabel • dubbelisolerad • UV- och väderbeständig • halogenfri • slitstark

GALLERY IMAGES



MER INFORMATION

| | |
|---------------------------|---|
| ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | Anslutningskabel för solpaneler • slitstark • UV- och väderbeständig • kan förläggas i mark |
| UPPBYGGNAD | Ledare: Mångtrådig koppar, kl.5, förtent Ledarisolation: Special gummiblandning Yttermantel: Special gummiblandning Färg: Svart, röd eller blå |
| SPECIFIKATION | Driftspänning: AC: 1kV DC: 1,5kV Provspänning: AC:6,5 kV DC: 15 kV (5 min) Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d Temp. område: - 40°C/+90°C enligt EN 50618 Max. ledartemperatur: 250°C Brandklass: IEC 60332-1-2 CPR: Dca-s2,d2,a1 – Röd och svart 4-6 mm ² Övriga färger och areor Eca eller på förfrågan Vattenresistans: AD7 Godkännande / Standarder i tillämpliga delar: HAR-godkänd, EN 50618, 50525-1, 60811-503-403-504-401, 60068-2-78 |

BESKRIVNING

| Artikelnummer | E-nummer | Ledarantal x area mm ² | Yttre Ø ± 5% | Cu-tal kg/km | Vikt kg/km | Förp. m |
|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| 025 0140 011 | | 1 x 4 Svart | 5,3 | 38,4 | 63 | 100 |
| 025 0040 011 | 03 776 00 | 1 x 4 Svart | 5,3 | 38,4 | 63 | 500 |
| 025 0140 010 | | 1 x 4 Röd | 5,3 | 38,4 | 63 | 100 |
| 025 0040 010 | 03 776 10 | 1 x 4 Röd | 5,3 | 38,4 | 63 | 500 |
| 025 0040 001 | 03 776 20 | 1 x 4 Blå | 5,3 | 38,4 | 63 | 500 |
| 025 0160 011 | | 1 x 6 Svart | 6,0 | 57,6 | 86 | 100 |
| 025 0060 011 | 03 776 30 | 1 x 6 Svart | 6,0 | 57,6 | 86 | 500 |
| 025 0160 010 | | 1 x 6 Röd | 6,0 | 57,6 | 86 | 100 |
| 025 0060 010 | 03 776 40 | 1 x 6 Röd | 6,0 | 57,6 | 86 | 500 |
| 025 0060 001 | 03 776 50 | 1 x 6 Blå | 6,0 | 57,6 | 86 | 500 |
| 025 0060 111 | | 1 x 10 Svart | 7,9 | 96,0 | 136 | 500 |
| 025 0060 211 | | 1 x 16 Svart | 9,0 | 154,0 | 195 | 500 |

Ytterligare dimensioner på begäran.